

## RMR3000E



### Specifikation

Area kapacitet (m <sup>2</sup> )	<b>3000</b>
Kapmotorns varvtal (rpm)	<b>2 400 rpm</b>
Effektförbrukning under kapning (Watt)	<b>45 W</b>
Klippbredd (cm)	<b>24</b>
Klipphöjd (cm)	<b>2-9</b>
Smalast möjliga passagebredd (cm)	<b>102</b>
Maximal lutning för arbetsområdet (%)	<b>50</b>
Maximal lutning för begränsningskabeln (%)	<b>15</b>
Ingång för strömförsörjning (V AC)	<b>100-240</b>
Längd på lågspänningskabel (m)	<b>1,5</b>

### Lång beskrivning

För trädgårdar upp till 3000 m<sup>2</sup> levererar AURA-R2 RMR3000E avancerad, sladdlös klippning med intelligent precision. Den läser av din trädgård, anpassar sig omedelbart efter hinder och håller en jämn och prydlig finish under hela säsongen. Vid kärnan finns PATH IQ™, EGO:s avancerade navigeringssystem som integrerar RTK\*, VSLAM\* och VIO\*. Genom att arbeta tillsammans kartlägger och navigerar dessa tekniker ditt utrymme med centimeternivås noggrannhet och skapar effektiva, icke-överlappande klippvägar utan behov av begränsningskablar. PATH IQ™ kartlägger, anpassar sig och korrigerar i realtid och levererar precisa resultat utan onödiga passeringar. Dess kamerabaserade syn identifierar och reagerar omedelbart på hinder, medan den intelligenta kartläggningen säkerställer att den håller kursen nära byggnader, gränser och trånga trädgårdsdetaljer. AURA-R2 arbetar systematiskt i ett randmönster för den mest effektiva klippningen, maximerar täckningen och lämnar varje gräsmatta prydlig. Med stöd för upp till 20 klippzoner rör sig RMR3000E säkert mellan områden över gångvägar eller uppfarter och hanterar komplexa trädgårdslayouter med lätthet. Med 50 % lutningskapacitet, 3 svängbara blad och elektronisk klipphöjdsjustering på 20–90 mm anpassar den sig till varierad terräng och levererar ett skräddarsytt klippresultat. Regnavkänning pausar klippningen för att skydda gräsmattan, och integrerad GPS ger [...]

